



RINGERIKE KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER 490 Detaljregulering for Støen grustak

Utarbeidet av Asplan Viak 26.1.2023
Sist revidert 03.10.2023

1. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.06.2023, sak 43/23
 1. gangsbehandling i formannskapetets strategi og plan, 14.06.2023, sak 35/23
- Høring og offentlig ettersyn 24.06.2023 – 02.09.2023.
2. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.11.2023, sak 82/23
 2. gangsbehandling i formannskapetets strategi og plan, 29.11.2023, sak 63/23
- Vedtak i kommunestyret 15.12.2023, sak 196/23
-

Planens hensikt

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for at det kan tas ut 350 000 m³ grus, og istandsette grustaket etter at uttaket er avsluttet.

Fellesbestemmelser for hele planområdet

1 Istandsetting

Området skal istandsettes iht. godkjent avslutningsplan. Det skal benyttes stede egne masser, og avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes. Området skal revegeteres ved naturlig innvandring, og det kan plantes skog. Krav om istandsetting omfatter ikke identifiserte biotoper for sjeldne insekter.

Skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 1:2.

2 Kulturminner (pbl § 12-7 nr. 6 og kulturminneloven § 8 annet ledd)

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein, slagg etter jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) § 8.

3 Dokumentasjonskrav

Det skal utarbeides en driftsplan for området.

Bestemmelser til arealformål (jf. pbl. § 12-5)

4 Bebyggelse og anlegg

4.1 Steinbrudd og masseuttak, felt SM

4.1.1 Formål

Innenfor felt SM kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.

4.1.2 Uttaksvolum og dybder

Innenfor felt SM kan det tas ut 350 000 m³ masser ned til kote 155.

Det tillates uttak av inntil 50 000 m³ per år. Større uttak må godkjennes av Statens vegvesen.

4.1.3 Støy og driftstider

Uttak av grus skal i hovedsak utføres innenfor normal drift (driftsdager mandag-fredag unntatt jul, påske, helligdager og sommerferie), mandag – torsdag kl. 0700-1900 og fredag kl. 0700-1500.

4.1.4 Sikring av uttaksområdet

Uttaket skal til enhver tid være forsvarlig sikret.

5 Landbruks-, natur og friluftsområder

5.1 Landbruks-, natur og friluftsmål (LNF)

Området kan nyttes til jordbruk, skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som framgår av §§ 1 og 6.2.

Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

6 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

6.1 Sikringssone – nedslagsfelt drikkevann (H110)

I sikringssone H110 er det forbud mot:

- Uttak av grus under kote 155,0. Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjent driftsplan.
- Bruk av naturgjødsel.
- Lagring av miljøfarlige kjemikalier med samlet volum over 50 l pr. eiendom og olje og andre petroleumsprodukter med samlet volum over 300 l pr eiendom. Alle lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere for lekkasjer. Forbudet gjelder ikke drivstofftanker på kjøretøy.
- Lagring og deponering av fôr som halmlutingsanlegg og surforsiloer. Forbudet gjelder ikke mellomlagring av rundballer.
- Bruk av sprøytemidler (skog og dyrket mark) tilhørende gruppe 2: "Preparater som har enten høy helsefare og lav spredningsindeks eller lav helsefare og høy spredningsindeks" og gruppe 3: "preparater med høy helsefare og høy spredningsindeks", definert i Mattilsynets veileder "Bruk av plantevernmidler nær vannkilder (2005)". Det presiseres at vanlige ugrasbekjempende sprøytemidler som vanligvis benyttes ved grasproduksjon, for eksempel Rambo og alle typer Roundup, tillates brukt i henhold til gjødselplan.
- Etablering av campingplasser og parkeringsplasser.

Lagring av drivstoff i større tanker enn 300 l, samt fylling av drivstoff, tillates innenfor bestemmelsesområde #1.

6.2 Sikringssone – område for grunnvannsforsyning (H120)

I sikringssone H120 er det forbud mot:

- Uttak av grus.
- Etablering av brønner som ikke er til drift og overvåking av vannverket.
- Lagring eller fylling av drivstoff og alle andre miljøfarlige kjemikalier.
- Organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc.
- Trafikk av kjøretøyer som ikke er nødvendig for drift av vannverket, jordbruk og skogsdrift.
- Bruk av plantevernmidler.

- Nydyrking og beiting (jordbruk).
- Lagring/opplasting av tømmer.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

7 Område for lagring og fylling av drivstoff (#1)

I driftsperioden for grustaket (inntil området er istandsatt iht. godkjent avslutningsplan) kan det innenfor område #1 etableres 2 drivstofftanker på inntil 1,5 m³ hver, samt fylles drivstoff.

Plassen skal etableres på kote 187 eller høyere, og må stå på tett underlag med kanter støpt høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere for lekkasjer.

8 Bevaring av biotoper for sandlevende insekter (#2)

I forbindelse med konsesjon skal det utarbeides en driftsplan som skal inneholde plan for bevaring av eventuell biotop for sandlevende insekter som i dag har sitt leveområde innenfor området.

Ved tiltak for tilbakeføring innenfor biotopen skal det brukes lokale masser, og evt. påfylt lag skal være minimum 50 cm.

Tilbakeføring av områder identifisert som biotop for sandinsekter skal skje gradvis slik at en kan få til ulike suksesjonstrinn, stor romlig variasjon og ulike småhabitater.

Naturlig revegetering skal tilstrebes. Tilplanting med stedegne arter, for eksempel selje, tillates der hensikten er å begrense faren for erosjon og spredning av fremmede arter.